



ГИЛЬОТИНЫ (возможны скидки, рассрочка, трейд-ин)

Курс USD 385

№	Наименование и краткое описание	Цена тг	rem.
	FRONT 4606P (DKD) Гильотина электрическая, длина реза 460 мм, высота реза 60 мм, световая индикация линии реза, электрический привод ножа, электропривод прижима, LCD дисплей, точность реза 0.3 мм, электропривод затла, програмное управление, ИК-барьер, вес 140 кг, ДШВ - 830x680x1220 мм, напряжение питания - 220 В, 1200W гарантия 6 месяцев	750 750	NEW
	FRONT 5508PX Гильотина электрическая длина реза 550 мм, высота 80 мм, световая индикация линии реза, электрический привод ножа, электро привод прижима, электропривод затла, програмное управление резом, LCD- дисплей, ИК - барьер, CE-стандарт, вес 280 кг, ДШВ - 1010x850x1290 мм, 1700 Вт, 220 Вольт (марзан - 660x14x14mm) гарантия 3 месяца	1 270 500	
	DKD 7208HP компактная промышленная гильотина с програмным управлением длина реза 720 мм, высота 80 мм, световая индикация линии реза, Гидравлический привод ножа, Гидравлический привод прижима бумаги, электропривод затла, программное управление резом, педаль механического прижима стопы бумаги, внешний регулятор давления прижима бумаги, внешний переключатель функции смены ножа , Touch Screen LCD-дисплей, ИК - барьер, CE-стандарт, СКЛАДНОЙ СТОЛ для бумаги (необходимый транспортный проем 90 см.), вес 430 кг, ДШВ - 1450*1220*1390мм, 2200 Вт, 220 Вольт Гарантия 12 месяцев	3 465 000	
	DKD 8008HT копактная промышленная гильотина с програмным управлением длина реза 800 мм, высота 80 мм, "воздушный стол", световая индикация линии реза, Гидравлический привод ножа, Гидравлический привод прижима бумаги, электропривод затла, программное управление резом, педаль предварительного прижима стопы бумаги с электроприводом, внешний регулятор давления прижима бумаги, внешний переключатель функции смены ножа , Touch Screen LCD-дисплей, ИК - барьер, CE-стандарт, СКЛАДНОЙ СТОЛ (необходимый транспортный проем 95 см.), вес 750 кг, ДШВ - 1450*1220*1390мм, 2200 Вт, 220 Вольт Гарантия 12 месяцев.	6 352 500	СУПЕР Цена

Оборудование для Биговки, Перфорации

	Биговка HC 355 ручная формат 355 мм плотность бумаги для биговки до 400 грамм	11 550	СУПЕР Цена
	Биговка EC 520 R электрическая привод, ножная пеаль, ширина бумаги MAX 520 мм., плотность бумаги MAX 450гр./кв. м., 800x630x230 мм, вес 35 кг., нагрев ножа, напольная педаль управления. Идеальна для биговки ламинированных отпечатков, позволяет избавиться от "отскакивания" пленки на местах сгиба. Гарантия 12 месяцев.	462 000	
	Цифровая биговальная и перфорационная машина 8603 (NC-350). Протяжная подача листа, до 32 бигов на одном листе за один проход, Перфорация на бумагах 100-200 гр, Биговка на бумагах 100-350 гр. (в т.ч. Ламинированных) мах формат листа 340x900 мм, мин формат листа 50x90 мм, питание 220 В, детекторы отсутствия бумаги и замятия бумаги. Гарантия 12 месяцев	693 000	NEW

Степлеры, Проволокошвейки

<p>Степлер 106 , Шитье в тачку, в накидку, до 50 листов, угловая направляющая, реулируемые боковые ограничители, прикручивается струбцной к столу, шитье файловыми скобами - опция, объединение двух степлеров - опция, педаль управления в комплекте Скобы для шитья 66/6, 66/8, или 26/6, 26/8. Питание 220 В, вес 4.2 кг. Гарантия 6 месяцев.</p>	<p>144 375</p>	
<p>Тандем (TWIN) комплект для Степлер 106 позволяет объединить два одиночных степлера в единый механизм для одновременной постановки двух скоб (стол для крепления жвух степлеров, педаль, синхронизирующий кабель)</p>	<p>75 075</p>	<p>NEW</p>
<p>Haoly TD 101 Проволокошвейка скрепление в тачку и накидку, ножная педаль, толщина блока в тачку 2-18 мм, в накидку 8 мм, ширина скрепки 13 мм, проволока #21-#26 Электропитание 380 В три фазы 0.55 кВт, Габариты 920x710x1420 мм, вес -200кг. Гарантия 6 месяцев.</p>	<p>866 250</p>	<p>СУПЕР Цена</p>

Термоклеевые переплетные машины

<p>FRONT FJ-805LM Автоматический термоклеевой биндер АЗ Термоклеевой переплетный аппарат, фрезерование, торшонирование, МОДУЛЬ БОКОВОЙ ПРОКЛЕЙКИ ОБЛОЖКИ, управление работой с LCD дисплея, диагностика и настройка машины оперотором с дисплея, Авто зажим блока, авто зажим обложки, максимальная механическая скорость 250 циклов в ас, Длина блока MAX 430 мм, Толщина блока MAX 50 мм, вес 200 кг., размеры 1400 x 530 x 1030 мм; 2.3 кВт, 220 Вольт Гарантия 12 месяцев</p>	<p>1 905 750</p>	<p>СУПЕР Цена, 25 кг Plana meltR в подар</p>
<p>DKD 60HC-A3 Термоклеевой переплетный аппарат, фрезерование, торшонирование, МОДУЛЬ БОКОВОЙ ПРОКЛЕЙКИ ОБЛОЖКИ, управление работой с цветного Touch Screen дисплея, Авто зажим блока, авто зажим обложки, механическая скорость MAX - 300 циклов в час, Длина блока MAX 460 мм, Толщина блока MAX 58 мм, вес 220 кг., размеры 1560 x 490 x 970 мм; 2.0 кВт, 220 Вольт Гарантия 12 месяцев</p>	<p>2 310 000</p>	<p>NEW</p>

Фольгираторы, ламинаторы

<p>Renz HT 330 P Мощный пакетный фотоламинатор, прогреваемые валы, металлический корпус, дисплей, реверс, максимальная ширина материала 330мм, максимальная толщина пленки для ламинации 2x125 мкм, время прогрева 5 мин., скорость ламинации 300-1500 мм/мин. Питание 220 В. Гарантия 12 месяцев</p>	<p>234 000</p>	
<p>WuHao F100 Foiler Laminator Фольгиратор рулонный. Горячее и холодное ламинирование. Одно и двух сторонняя ламинация, пакетная ламинация, функция фольгирования с подмоткой фольги. Максимальная ширина - 320 мм, скорость ламинации постоянная. Максимальная температура 150 С.Диаметр втулки рулона пленки 35 мм. Мощность 700 Вт. Габариты 500x350x230 (ВxШxГ), вес 35 кг. Гарантия 3 месяца</p>	<p>288 750</p>	
<p>WuHao 382 S Foiler Laminator Рулонный ламинатор для двусторонней ламинации с функцией фольгиратора. Горячее и холодное ламинирование. Одно и двух сторонняя ламинация, функция фольгирования с подмоткой фольги. Максимальная ширина - 380 мм, максимальная ширина материала 380 мм., толщина материала до 6 мм., скорость ламинации 600-3000 мм\мин. Максимальная температура до 150 С. Мощность 700 Вт. Габариты 735x690x590 (ВxШxГ), вес 68 кг, диаметр втулки для пленки 1, 1.5 и 3 дюйма (25, 35 и 76 мм) Гарантия 3 месяца</p>	<p>462 000</p>	
<p>CASLON FT12 UK Foiler Laminator Фольгиратор рулонный. Функция фольгирования с подмоткой фольги. Максимальная ширина бумаги - 340 мм, Максимальная плотность бумаги до 400 гр., Цифровое управление скоростью и температурой. Диаметр втулки рулона пленки 35 мм.Питание 220В. Габариты 520x400x220 (ВxШxГ), вес 22 кг. Сделано в Англии. Гарантия 12 месяцев</p>	<p>1 228 500</p>	

Промышленные ламинаторы для горячей припрессовки Foliant (Czech Republic)

Foliant 400T Скорость припрессовки 0-7 метров в мин, максимальный формат 38x66 см, пленка BOPP 22-42 мкм, Питание 220 В, 1 кВт.	2 925 000	
Foliant 520T Скорость припрессовки 0-7 метров в мин, максимальный формат 52x74 см, пленка BOPP 22-42 мкм, Питание 220 В, 1 кВт.	3 627 000	
Foliant Gemini C400 Пневматическое давление на прижимающий вал до 8 бар, специально разработан для припрессовки (ламинации) цифровых отпечатков. Сертифицирован Canon, Konika-Minolta, Xerox. Скорость припрессовки 0-15 метров в мин, максимальный формат 38-66 см, пленка BOPP 22-42 мкм, Питание 220 В, 2.6 кВт. Опционально модуль промышленного фольгирования.	6 435 000	

ВНИМАНИЕ:**цены могут быть изменены без предварительного уведомления, следите за обновлениями и изменениям**

Указанные цены включают НДС 12%